

Wiertarka udarowa o mocy 800 W RPD800-K

RYOBI



- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd poziomu vibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu vibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1.5
Błąd poziomu vibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.5
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Kod EAN	4892210125910
Maks. częstotliwość uderzenia (ud./min)	0-51,000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	34
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Napięcie/Moc	800 W
Napięcie/Moc	800 W
Numer Artykułu	5133002018
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	95.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	106.0
Poziom vibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	16.2
Poziom vibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	5.2
Poziom vibracji przy wkręcaniu (m/s ²)	1.3
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3,000
Typ uchwytu	bezkłuczowy
Uchwyt (mm)	13
W zestawie	Walizka
Waga (kg)	1.8

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"