

## KARTA TECHNICZNA



### PASTELOWA FARBA DO DREWNA

#### OPIS PRODUKTU

Farba przeznaczona do ochrony i dekoracji mebli oraz wszelkich elementów drewnianych lub drewnopochodnych. Do malowania mebli, futryn, elementów drewnianych wewnątrz domu. Nadaje drewnu transparentne, satynowe wykończenie. Chroni przed wodą, plamami i wszelkimi zabrudzeniami. Zmywalna. Można nakładać na wszelkie rodzaje drewna. Szybko schnie. Produkt ekologiczny, bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

#### DANE TECHNICZNE

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapach:                 | typowy                                                                                                                                                     |
| Konsystencja:           | ciecz                                                                                                                                                      |
| Kolor/Odcienie:         | według wybarwienia – 7 kolorów                                                                                                                             |
| Temperatura wrzenia:    | ponad 100°C                                                                                                                                                |
| Rozpuszczalność:        | rozpuszczalna w wodzie                                                                                                                                     |
| Wydajność:              | 1 l do 12 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Narzędzia do aplikacji: | pędzel, wałek                                                                                                                                              |
| Czyszczenie narzędzi:   | woda z dodatkiem detergentu                                                                                                                                |
| Zawartość LZO:          | Maksymalna zawartość LZO w wyrobie gotowym do użytku – 16,9 g/l.<br>Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO<br>(Dz. U. 2016, poz. 1353) – 130 g/l. |

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Stosować na czyste, suche drewno
2. Dobrze wymieszać przed użyciem
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałożyć pierwszą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna
4. Pozostawić do wyschnięcia na około 2 h
5. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni droбноziarnistym papierem ściernym (100-180) lub kostką ścierną i odpylenie przed nałożeniem kolejnej warstwy
6. Nałożyć drugą warstwę farby zgodnie z kierunkiem włókien drewna
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na około 24 h

## ZALECENIA

1. Drewno surowe- starannie przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym lub kostką ścierną i odpylić
2. Drewno lakierowane lub malowane – należy usunąć powłokę za pomocą Środka do usuwania starych powłok, następnie przeszlifować i odpylić
3. Drewno woskowane- usunąć wosk za pomocą Środka do usuwania wosku marki Colorit, przeszlifować papierem ściernym i odpylić
4. Aby uzyskać ciemniejszy odcień należy nanieść drugą warstwę
5. Optymalna temperatura, w której należy nakładać farbę to od +15°C do +30°C. Nie nanosić w temperaturze poniżej +10°C
6. Naniesienie zbyt grubej warstwy spowoduje zanik rysunku słoików drewna i może powodować łuszczenie się powłoki

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania.

Wyrób należy stosować zgodnie z opisem podanym na opakowaniu. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonanie własnej próby. W celu uniknięcia niewielkich różnic kolorystycznych należy używać produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

## OPAKOWANIE

Puszka: 375 ml - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; 0,75 l (śnieżna biel, szarość poranka)- opakowanie zbiorcze 6 sztuk, 2,5l (śnieżna biel) - opakowanie zbiorcze 2 sztuki

## MAGAZYNOWANIE

Przechowywać zgodnie z przepisami. Produkt wodny, chronić przed zamarzaniem

**OKRES PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

**ATESTY I CERTYFIKATY**

Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1718/01/2010

ZN-ITC-16:2010

**PRODUCENT**

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 [www.colorit.pl](http://www.colorit.pl)

**OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek.