

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TFC
SPRAY CLEANING**

SYMBOL	pH
P-18	8

Gotowy do użycia produkt do odnawiania wypraw polimerowych na posadzkach twardych kamiennych i elastycznych. Doskonale odnawia zmatowienia powstałe w czasie eksploatacji. Usuwa drobne mikrorysy przywracając połysk. Poprawia właściwości antypoślizgowe wyprawy. Przedłuża żywotność oraz odporność na uszkodzenia eksploatacyjne. Stosować metodą natryskową – głównie w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

ZASTOSOWANIE:

- Posadzki twarde wewnątrz obiektu wcześniej zabezpieczone produktem TFC COATING
 - elastyczne – linoleum, marmoleum, PCV, winyl, lentex itp.
 - kamienne (chłonne, szorstko porowate, nieszkliwione, niepolerowane), lastryko, terakota, beton zacierany, kamień wapienny itp.
- Stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40°C.
- Nie stosować w temperaturach ujemnych.
- Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach ze względu na dużą ilość wilgoci.

SKŁAD:

Komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

- na czystą (pozamiataną i umytą) powierzchnię nanieść cienką warstwę preparatu za pomocą spryskiwacza i przepolerować polerką wysokoobrotową HS (ok. 1500 obr/min);

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).